



### Особенности

I Feel / Follow me, Breeze away, Smart Air Flow, ECO, Super EMC performance, Self-diagnostic, Intelligent defrosting, Self-Cleaning Function, Anti-fungus Function, Anti-Rust Cabinet, Independent Dehumidification mode, Super Quiet Design, Low-noise airflow, Turbo mode, Auto mode, Sleep Mode, Fault Code Indication, Auto restart, Timer, 4-Fan Speed, Five-speed outdoor fan, Low-Temperature Heating/Cooling, Honeycomb FILTER, Washable filter, 1W Standby, Dual side Drainage, Wide Voltage Range Start-up, 56°C sterilization, Refrigerant Leakage Detection, Remote control, Louver position memory function, Hidden led display, Display ON/OFF, Comfortable Cooling, Strong Cooling at 60°C, Rapid Cooling and Rapid Heating, RC holder, Smarter design louver, Easy cleaning, Hydrophilic Aluminum Fin, Backup Switch, Multi Fan Speed, I-clean, Intelligent on-off, Top plate/cover improved, Auto Swing Louver, Anti-Cold Air

<b>Мощность</b>		7000BTU	
<b>Напряжение электропитания</b>		В/Гц 220-240V~/50HZ	
<b>Режим</b>		<b>Охлаждение</b>	<b>Обогрев</b>
<b>Производительность</b>		2200 (1300~3000)	2300 (1350~3300)
<b>Потребляемая мощность</b>		685	637
<b>Рабочий ток</b>		2,97	2,77
<b>SEER-SCOP/ Класс энергоэффективности</b>		3,21/A	3,61/A
<b>Диапазон рабочих температур</b>		14~43 °C	-7~30 °C
<b>Годовое потребление электроэнергии (на основании стандартных тестов)</b>		кВтч 339	
<b>Осушение</b>		Кг/Ч 0,8	
<b>Степень защиты (внутренний блок) / (наружный блок)</b>		(IP) IPX0/IPX4	
<b>Класс электрозащиты (внутренний блок) / (наружный блок)</b>		Класс I / Класс II I/II	
<b>Максимальная потребляемая мощность</b>		Вт 1160	
<b>Максимальный рабочий ток</b>		А 58	
<b>Компрессор</b>	Модель	ASK75D43UEZE	
	Тип	DC	
	Бренд	GMCC	
<b>Внутренний блок</b>	<b>Двигатель вентилятора</b>	Модель	YYK18-4B
		Потребляемая мощность	Вт /
		Емкость	мкФ 1,5
		Скорость внутреннего вентилятора	об/мин 1280/1130/990/850
	<b>Вентилятор</b>	Диаметр*Длина	мм φ97.8*558
	<b>Расход воздуха</b>	м³/ч 420	
	<b>Уровень шума</b>	дБ(А) 33/29/27/24	
	<b>Габариты без упаковки</b>	мм 690x283x199	
<b>Габариты в упаковке</b>	мм 760x345x280		
<b>Вес нетто/Вес брутто</b>	Кг 7,7/8,7		
<b>Наружный блок</b>	<b>Двигатель вентилятора</b>	Модель	D-35-10A
		Потребляемая мощность	Вт /
		Емкость	мкФ /
		Скорость внутреннего вентилятора	об/мин 920
	<b>Вентилятор</b>	Длина	мм 407
	<b>Уровень шума</b>	дБ(А) 48	
	<b>Габариты без упаковки</b>	мм 660x500x240	
	<b>Габариты в упаковке</b>	мм 780x550x345	
	<b>Вес нетто/Вес брутто</b>	Кг 23/26	
<b>Тип хладагента/заводская заправка</b>	г R410A/520		
<b>Max. Discharge/Max. Suction pressure</b>	Мра 4.15/1.15		
<b>Трубопровод хладагента</b>	Жидкость/Газ	мм φ6,35/φ15,80	
	Макс. длина магистрали/ Макс. перепад высот	м 20/10	